ADHESIVO ACRÍLICO VERDE

2M20® SUPERBOND

2M20® SUPERBOND VERDE

DESCRIPCIÓN

Es un adhesivo acrílico en base a agua que presenta alta adhesión y buena flexibilidad para la unión de materiales con revestimiento de PVC, siendo pricipalmente para **pisos vinílicos LVT** y **palmetas VCT**.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo Adhesivo	Acrílico en base a agua, de uso interior e ideal para proyectos que requieran alta resistencia al desgaste.
Material	Dispersión de polímeros acrílicos con resinas sintéticas.
Tiempo curado completo	24 a 36 horas.
Transitabilidad	2 - 3 horas después de colocado el piso.
Garantía	1 Año.
Embalaje	10 Kg. o 20 Kg.
Rendimiento	3.5 - 4 m² x Kg. *Dependiendo de abrsorción y porosidad de la superficie.*
Tipo de Pisos	Ideal para piso en PVC, como tablones y palmetas.

PROPIEDADES FÍSICAS & QUÍMICAS

- Apariencia: Tipo crema
- Color: Blanco ahuesado
- Olor: Tenue aromático
- Umbral de olor: Neutro
- pH: 7.0 ± 1.0
- Punto de inflamación (°C): Superior a 100
- Gravedad específica: 1.2 ± 0.2
- Viscosidad: Tipo crema
- Contenido de sólidos: 70 ± 5% (en peso)





COMPOSICIÓN DE INSUMOS & MEZCLAS

Composición	Contenido
Copolímero de Acrilato	57.0% en peso
Relleno	32.0% en peso
Rosin	11% en peso
Agente espumador	1% en peso

ADHESIVO ACRÍLICO VERDE

2M20® SUPERBOND

2M20® SUPERBOND VERDE



PREPARACIÓN SUPERFICIE

Se deben eliminar grietas en el soporte, nivelar soportes irregulares y eliminar todos los aditivos de la superficie que puedan dificultar la adhesión. No instalar sobre soportes húmedos o sujetos a humedad ascendente.

ALMACENAMIENTO

- *Mantener el envase cerrado y alejado de fuentes de calor. Evitar temperaturas inferiores a +10°C y superiores a 30°C.*
- *Evitar eliminar restos de adhesivo por el alcantarillado.*
- *El producto tiene una vida útil de 12 meses (en condiciones ambientales adecuadas).*
- *Se recomienda usar el producto en superficies horizontales.*

Se recomienda leer las ***Instrucciones de Uso*** como guía en el proceso de instalación.

PRECAUCIÓN

No manipule hasta que se hayan leído y entendido todas las precauciones de seguridad.

- Se recomienda leer la ***Hoja de Seguridad (HDS)*** antes de manipular el material.
- Evitar contacto prolongado con la piel. Utilice equipo de protección personal: ropa, guantes de látex o tela, monogafas.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito y acudir al médico presentando la HDS.
- Este producto debe permanecer fuera del alcance de los niños.

ATRIBUTOS

- ADHIERE PALMETAS VCT SEMI-RíGIDAS
- RENDIMIENTO & ESTABILIDAD
- BIODEGRADABLE
- CURADO ENTRE 24 - 36 hrs
- EMBALAJE 10 Y 20 KILOS
- GARANTíA 1 AÑO
- ADHIERE VINíLICOS LVT
- USO INTERIOR
- NO ELIMINAR EN ALCANTARILLADO